Varios


Roedora

V.850F

- Mando por palanca que permite un control preciso y un arranque a velocidad reducida.
- Permite la realización de redondos de hasta 6,5 mm de radio.
- Espesor máx. 1,2mm - velocidad 1,8 m/min.
- Movimiento : 4.300 oscilaciones/min.
- Consumo medio de aire : 110 l/min.
- Rosca de admisión : 1/4".
- Ø int. flexible : 10 mm.

	a mm	b mm	c mm	kg
V.850F	179	118	40,5	0,9

	Denominación
V.850FKR2	Kit




Cuchilla para parabrisas

CAD.P300F

- Reducción del tiempo de sustitución de parabrisas.
- Gatillo de seguridad.
- Escape de aire en el mango.
- Movimiento pendular 3°.
- No incluye hoja pero se suministra con manual técnico.
- Movimiento : 20.000 oscilaciones/min.
- Consumo medio de aire : 120 l/min.
- Rosca de admisión : 1/4".
- Ø int. flexible : 10 mm.

	a mm	b mm	c mm	kg
CAD.P300F	209	85	45	1,21



Cuchilla para parabrisas



Hoja	Denominación
CAD.P300A1	Hoja plana larga 90mm
CAD.P300A2	Hoja en forma de U 36 mm
CAD.P300A4	Hoja curva 30mm
CAD.P300A5	Hoja de rascar 8mm
CAD.P300A6	Hoja recta 35mm
CAD.P300A7	Hoja recta fina 35mm
CAD.P300A8	Hoja recta en ángulo 35mm
CAD.P300A9	Hoja en forma de U 24mm
CAD.P300A10	Disco 60mm
CAD.P300A11	Hoja larga en ángulo
CAD.P300A12	Hoja larga en ángulo

Cada referencia corresponde a una hoja

Características	CAD.P300
Movimiento por min.	20 000
Peso (kg)	1,21
Longitud (mm)	208
Consumo de aire (l/min)	120
Rosca de admisión (")	1/4
Ø int. tubo (mm)	10
Presión de utilización (bares):	6,2






Pistola de cartucho - 50 x 215mm

V.801F




- Para fijación con silicona, masilla, colas...
- Caudal ajustable.
- Liberación de presión automática que detiene el caudal del producto.
- Conexión de aire (roscado hembra) : 1/4".
- Tubo recomendado (Ø interno) : 10 mm.
- Racor recomendado (roscado-Ø interno mm) : 1/4"-8.
- Presión : 6,2 bares.
- Nivel sonoro (dB(A)) : 70.
- Nivel de vibración : 2,5 m/s².
- Cartucho estándar : 50 x 215 mm.



	a mm	b mm	c mm	kg
V.801F	305	168	62	1,3

Fresadora de puntos de soldadura

V.781



- Conexión de aire (roscado hembra) : 1/4".
- Tubo recomendado (Ø interno) : 8 mm.
- Racor recomendado (roscado-Ø interno mm.) : 1/4"-6.
- Presión : 6,3 bares.
- Velocidad de rotación : 1.800 r.p.m.
- Consumo medio de aire : 460 l/min.
- Nivel sonoro (dB(A)) : 74,1.
- Nivel de vibración : < 2,5 m/s².
- Diámetro de fresa : 8 mm.
- Para quitar con precisión los puntos de soldadura.
- Atención : no se puede utilizar con tope.
- Evita dañar la segunda capa de metal.
- También admite las fresas de 8,2 mm.
- Incluye 1 fresa de 8 mm.
- Cada referencia de fresa corresponde a una fresa.


Pedido mínimo = 5 por referencia.

	a mm	b mm	c mm	kg
V.781	242	160	46	1,35

	Denominación
V.781A1	Fresca Ø 8mm

Fresadora de puntos de soldadura con tope

V.781B



- Conexión de aire (roscado hembra) : 1/4".
- Tubo recomendado (Ø interno) : 8 mm.
- Racor recomendado (roscado-Ø interno mm) : 1/4"-6.
- Presión : 6,3 bares.
- Velocidad de rotación : 1.800 r.p.m.
- Consumo medio de aire : 460 l/min.
- Nivel sonoro (dB(A)) : 74,1.
- Nivel de vibración : < 2,5 m/s².
- Diámetro de fresa : 8 mm.
- Para quitar con precisión los puntos de soldadura.
- Tope especial que permite sujetar la pieza que se trabaja sin resbalones.
- También admite las fresas de 8,2mm.
- Incluye 1 fresa Ø 8 mm.
- Cada referencia de fresa corresponde a 1 fresa.

Pedido mínimo = 5 por referencia.

	a mm	b mm	c mm	kg
V.781B	270	198	53	1,6

	Denominación
V.781A1	Fresca Ø 8mm

Remachadora neumática de aspiración

Y.135

- Capacidad : Ø 5 mm para cualquier material.
- Recorrido de tracción : 17 mm.
- Potencia 1.100 N.
- Aspiración del clavo regulable.
- Recipiente recuperador de clavos rotos.
- Racor giratorio que se puede fijar debajo de la pistola o en un lado.
- Incluye boquillas para 2 - 3 - 4 y 5 mm.

⚖ : 2,47kg.



Lápiz marcador


V.820

- Herramienta destinada a marcar los materiales duros (acero templado, piedra, vidrio, cerámica), gracias a su punta de carburo de tungsteno de 600 impactos/segundo.
- Control del aire por anillo giratorio.
- Se entrega con tubo de alimentación de 1,5 m con racor roscado macho 1/4" y una punta estándar.
- Número de ciclos : 36.000 impactos/min.
- Consumo de aire en vacío : 0,03 m³/min.
- Ø interior tubo de aire : 5 mm.
- Roscado de entrada de aire : 1/4".
- Presión de utilización : 5-7 bares.
- Nivel sonoro : 78,4 dBA.



	a x b mm	⚖ g
V.820	160 x 17	360

	Denominación
V.820A1	Punta estándar
V.820A2	Punta fina



Rasqueta de agujas


V.352

- Para limpiar, desoxidar y decapar superficies metálicas.
- Permite el acceso a fisuras y ranuras.
- Se entrega con agujas Ø 2 mm.
- Número de impactos : 4200/min.
- Consumo medio de aire : 0,135 m³/min.
- Ø interior del tubo de aire : 10 mm.
- Roscado racor de llegada de aire : 3/8".
- Presión de utilización recomendada : 5-7 bares.



	a mm	b mm	c mm	⚖ kg
V.352	360	36	75	1,53

	Denominación
V.352A1	Juego de agujas de recambio para rasqueta Ø 2 mm
V.352A1D3	Juego de agujas de recambio Ø 3 mm
V.352-137D3	Peine para aguja Ø 3 mm




Herramientas energizadas



Pistola de aire comprimido

V.999A



- Modelo con pantalla de aire para evitar el retorno de polvo contra el operador.
- Se entrega con boquilla V.999A10.
- Alimentación : roscado 1/4".
- ∅ del tubo : 8 mm.
- Consumo : 0,53 m³/min.
- Presión del chorro : 2 bares.

⚖ : 170 g.

	Denominación
V.999A10	Boquilla acodada 100 mm
V.999A20	Boquilla acodada 200 mm
V.999A30	Boquilla recta 300 mm

Conexión red


Filtros reguladores lubricadores

Filtro regulador de 3/8"

N.555D


- Mismas características que el modelo N.558D, aunque sin la cubeta de lubricación.
- Diseñado para proporcionar aire sin lubricar a pistolas de aire comprimido, pistolas de pintura...


	a x b x c mm	⚖ kg
N.555D	258 x 109 x 65	0,84



Filtro regulador - lubricador de 1/4"

N.553D









- Filtro regulador monobloque con filtro de bronce al vidrio.
- Umbral de filtración de 40 micrones.
- Purga semiautomática.
- Lubricador de microniebla de aceite.
- Presión primaria máxima :
14 bares a 20°C, 8 bares a 50°C con cubeta de protección,
12 bares a 20°C sin cubeta de protección.
- Intervalo de presión secundaria : de 0,5 a 8,4 bares.
- Temperatura admitida : - 25°C a + 50°C.
- Aceite recomendado : Viscosidad Engler a 50°C : entre 2 y 2,5.

	Rosca "	a x b x c mm	Caudal (l/min)	Capacidad depósito (cl)	⚖ g
N.553D	1/4	188 x 80 x 74	1400	6	440

Filtro regulador - lubricador de 3/8"

N.558C







- Filtro regulador monobloque con filtro de bronce al vidrio.
- Umbral de filtración de 40 micrones.
- Purga semiautomática.
- Lubricador de microniebla de aceite.
- Presión primaria máxima :
14 bares a 20°C, 8 bares a 50°C con cubeta de protección.
12 bares a 20°C sin cubeta de protección.
- Intervalo de presión secundaria : de 0,5 a 8,4 bares.
- Temperatura admitida : - 25°C a + 50°C.
- Aceite recomendado : Viscosidad Engler a 50ºC: entre 2 y 2,5.

	Rosca "	a x b x c mm	Caudal (l/min)	Capacidad depósito (cl)	⚖ kg
N.558D	3/8	231 x 120 x 93	2800	16	1,701